



Elektrostatische lading op composiet- en WPC-terrassen is een bekend verschijnsel dat onder bepaalde omstandigheden kan optreden.

Dit effect komt niet alleen voor bij WPC, maar kan zich in het algemeen voordoen op oppervlakken die elektrische lading minder gemakkelijk afvoeren.

Kort gezegd ontstaat deze lading door contact en wrijving, bijvoorbeeld door het belopen van het terras of door invloeden van buitenaf.

Wanneer kan dit effect optreden?

De kans op elektrostatische lading kan toenemen bij onder andere:

- ▶ droog weer en lage luchtvochtigheid
- ▶ intensief gebruik van het terras
- ▶ schoenen met rubberen of kunststof zolen
- ▶ overdekte of beschutte terrassen
- ▶ locaties waar stof en fijne vuildeeltjes zich gemakkelijker over het oppervlak verplaatsen

De mate waarin dit effect optreedt, hangt altijd af van de specifieke situatie ter plaatse.

Hoe kan het effect worden beperkt?

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende maatregelen helpen:

- ▶ het verhogen van de luchtvochtigheid in overdekte ruimtes
- ▶ het gebruik van een antistatische mat bij overgangen van binnen naar buiten
- ▶ het beperken van stof en droog vuil op het terras
- ▶ het toepassen van een geschikt antistatisch reinigings- of behandelmiddel
- ▶ het gebruik van ander schoeisel of het lopen op blote voeten

Niet iedere oplossing is in elke situatie even effectief. Daarom beoordelen wij dit bij voorkeur op basis van de concrete omstandigheden.

Belangrijke informatie

Elektrostatische lading is een omgevings- en gebruiksafhankelijk verschijnsel. Het optreden hiervan wijst daarom niet automatisch op een productgebrek. Wij wijzen ook in onze documentatie op de mogelijkheid dat dit effect onder bepaalde omstandigheden kan voorkomen.

Wanneer het effect in de praktijk als hinderlijk wordt ervaren, denken wij uiteraard graag mee over een passende oplossing op basis van de situatie ter plaatse.

Ondersteuning met een antistatisch middel

Voor terrassen van onze merken Fiberdeck[®] kan indien nodig een geschikt antistatisch reinigings- of behandelingsmiddel worden aangeboden om het effect te minimaliseren. De geschiktheid van een behandeling hangt af van de opbouw, de locatie en de gebruiksomstandigheden van het terras.

De kosten hiervoor bedragen:

€ 50 incl. btw en verzendkosten voor terrassen tot 40 m²

€ 95 incl. btw en verzendkosten voor terrassen tot 100 m²

Voor een eerste behandeling kan via uw dealer een aanvraag voor kostenovername worden ingediend. De beoordeling daarvan hangt mede af van de volledigheid van de aangeleverde informatie, zoals foto's, opbouw en een beschrijving van de situatie.

Gebruiksaanwijzing



Voor een goed resultaat adviseren wij de volgende werkwijze:

1. Reinig het terras grondig. De planken moeten vrij zijn van vet, stof en vuil.
2. Controleer vooraf de weersverwachting. Na het aanbrengen zijn twee regenvrije dagen nodig.
3. Breng het product niet aan bij een planktemperatuur onder 18 °C.
4. Giet het middel in een emmer of vergelijkbare bak, zodat het gemakkelijk met een dweil kan worden aangebracht
5. Gebruik het product onverdund. Alleen in zeer lichte gevallen kan het 1:1 met water worden verdund.
6. Breng het middel licht vochtig aan, vergelijkbaar met het dweilen van een parketvloer. Gebruik hiervoor geen microvezeldoek; een gewone dweil is het meest geschikt.
7. Na circa 2 tot 3 uur is het terras weer beloopbaar. Laat het oppervlak daarna normaal drogen. Niet nadrogen of nawrijven.
8. Gebruik na de behandeling geen hogedrukreiniger. Normaal vegen is in de meeste gevallen voldoende. Incidenteel reinigen met een dweil is geen probleem.

Veiligheidsadvies

Zoals bij alle chemische reinigingsmiddelen geldt:

- ▶ buiten bereik van kinderen bewaren
- ▶ uitsluitend gebruiken voor het bedoelde doel
- ▶ bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen

Vragen of ondersteuning

Bij vragen over het product of de toepassing kunt u contact opnemen met uw dealer. Deze service bieden wij uitsluitend aan voor onze eigen WPC-merken.

Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, verzoeken wij u de naam van uw contactpersoon bij de dealer en de factuur van uw dealer per e-mail beschikbaar te houden voor onze kwaliteitsafdeling.

Contact gegevens: sales@felixdistribution.nl