



Beschreibung

Das Fugendichtungsband ermöglicht eine nahezu wasserdichte Abdichtung einer 4-6mm Fuge zwischen den Brettern. Rolle = 35 Meter.

Zusammensetzung

Thermoplastischer Elastomerkautschuk der Dichte 1,18 TPS- Typ S.E.B.S. Dieses hochwertige Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Alterung, UV-Strahlung. Es ist zu 100 % recycelbar. Wird in der Automobilindustrie eingesetzt. Beständig gegen Temperaturschwankungen zwischen -50°C und +90°C.

Montage

Rollen Sie die Fuge ab und drücken Sie sie durch einfachen Daumendruck auf das Dichtungsband. Dünne Kanten halten die Fuge in der Lücke zwischen den Terrassendielen.

Verwendung

Verhindert das Hindurchfallen von Schmutz und gibt dem Deckbelag ein Erscheinungsbild eines Bootsdecks. (Mind. 10 cm Unterbauhöhe)

Achten Sie auf eine gute Durchlüftung der Unterkonstruktion. Nur bei Dielen einsetzen, für die der Hersteller eine Fugenabdichtung erlaubt.



Art. FR	Art. DE	EAN Code	Menge/ VPE	Menge/ Palette	Gewicht (kg/Rol)	Preis (€/Rol)
1124	2307	3700421811243	5	60	2,90	

