



COBRA PROTAPPE

EIN ABDICHTUNGSSTREIFEN, DER IHRE BALKEN SCHÜTZT UND DIE LEBENSDAUER IHRER TERRASSE ERHÖHT.

- ✓ Schützt den Balken vor Feuchtigkeit und ablaufendem Wasser
- ✓ Haftet leicht auf Holz oder Metall
- ✓ Einfaches Abrollen, klebt direkt auf den Balken
- ✓ Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV



Schnelle und einfache Installation



UV beständig gegen



Adhäsionskräfte hoch

EINSATZGEBIET

Schützt die Struktur des Holzdecks

- > Kompatibel mit allen Arten von Holzbalken (autoklaviert oder exotisch behandelt); maximale Breite 80 mm.
- > Geeignet für alle Terrassendielen (Holz und Komposit) und alle Befestigungssysteme (Schrauben oder Clips).
- > Wasserdicht gegen ablaufendes Regenwasser.

LEISTUNG

- > Erfüllt die Anforderungen der DTU 51.4 «Terrassendielen aus Holz im Außenbereich».
- > Wetterfeste Folie.
- > Wärmebeständigkeit von -40°C bis +90°C.

Zusammensetzung des Produkts	Klebeverstärkter PER-Schaum mit Protektor
Dichte	50 kg/m ³
Farbe	Mattschwarz
25% Druckfestigkeit	44 Kpa
Härte (Shore 00)	52
Widerstandsfähigkeit gegen Reißen	5-12 kN/m
Zugfestigkeit	720 kPa
Formbeständigkeit (22h bei 80°C)	+/-1%
Typ des Klebstoffs	Acryl
Macht der Mitgliedschaft	35 N/25 mm DIN EN 1939
Schutzfolie	Silikonpapier
Betriebstemperatur	Von -40°C bis +90°C
Lagertemperatur	Frostfrei
Speicherdauer	2 Jahre

IMPLEMENTIERUNG

1. Bereiten Sie die Unterstüzung vor. Sie muss trocken und staubfrei sein.
2. Wickeln Sie die Rolle ab, positionieren und schneiden Sie sie auf die gewünschte Länge.
3. Binden Sie die Schutzfolie ab und rollen Sie sie beim Ablegen aus.
4. Auf den Balken auftragen, vorzugsweise mit einer weichen Rolle, und dabei Luftblasen entfernen.